

*jura*®




Z6 – Resumen de lo más importante

## Z6 – Resumen de lo más importante



Esta guía rápida no sustituye al «Modo de empleo Z6». Lea y respete en todo caso primero las indicaciones de seguridad y advertencias preventivas con el fin de evitar peligros.

### Enjuagar la máquina



Podrá activar el proceso de enjuague manualmente en cualquier momento.

**Condición previa:** el visualizador indica «Por favor, seleccione».

- ▶ Coloque un recipiente debajo de la salida combinada.
- ▶ Pulse el Rotary Switch.  
«Estado de conservación»
- ▶ Pulse el Rotary Switch.  
«Limpieza»
- ▶ Gire el Rotary Switch hasta que se indique «Enjuague».
- ▶ Pulse el Rotary Switch para activar el proceso de enjuague.  
«La máquina se enjuaga», «El sistema de leche se enjuaga», sale agua por la salida combinada.  
El enjuague se detiene automáticamente. En el visualizador aparece «Por favor, seleccione».

### Enjuague automático del sistema de leche

El sistema de leche se enjuaga **automáticamente** 15 minutos después de cada preparación de leche. Coloque un recipiente debajo de la salida combinada siempre que haya preparado leche.

15 minutos después de cada preparación de leche aparece «El sistema de leche se enjuaga», sale agua por la salida combinada. El enjuague se detiene automáticamente. Su Z6 está de nuevo lista para funcionar.

### Limpiar el sistema de leche

Para un funcionamiento impecable del sistema de leche en la salida combinada, es estrictamente necesario limpiarlo **diariamente** si ha preparado leche.

**ATENCIÓN**

El empleo de productos limpiadores incorrectos puede hacer que aparezcan residuos en el agua o se produzcan daños en la máquina.

- ▶ Utilice exclusivamente productos de conservación originales JURA.

**i** Podrá adquirir el detergente del sistema de leche JURA en comercios especializados.

**i** El depósito incluido en el equipamiento debe utilizarse para la limpieza del sistema de leche.

**Condición previa:** el visualizador indica «Limpiar el sistema de leche».

- ▶ Pulse el Rotary Switch.

«Limpieza del sistema de leche»

- ▶ Pulse de nuevo el Rotary Switch.

- ▶ Pulse el botón «Inicio».


- ▶ Pulse de nuevo el botón «Inicio».

«Producto limpiador para el sistema de leche»

- ▶ Retire el tubo de leche del recipiente de leche o del tetrabrik de leche.

- ▶ Llene el depósito con 1 tapón de limpiador del sistema de leche, introduciéndolo por la zona angular exterior del depósito.

- ▶ Coloque el depósito debajo de la salida combinada.



- ▶ Conecte el tubo de leche con el depósito.

**i** Para poder conectar correctamente el tubo de leche con el depósito, el tubo de leche debe estar equipado con una pieza de conexión.

- ▶ Desplace la salida combinada hacia abajo para fijar el depósito.

- ▶ Pulse el botón «Más».

«El sistema de leche se limpia», se limpian la salida combinada y el tubo. Sale agua por la salida combinada.


El proceso se detiene automáticamente. En el visualizador aparece brevemente «La limpieza del sistema de leche se ha efectuado correctamente».

Su Z6 está de nuevo lista para funcionar.


## Desmontar y enjuagar la salida combinada

Para un funcionamiento impecable de la salida combinada y por motivos de higiene, es estrictamente necesario desmontarla y enjuagarla **diariamente** si ha preparado leche.


- ▶ Retire el tubo de leche y enjuáguelo a fondo bajo un chorro de agua corriente.




- ▶ Presione los bloqueos y levante la tapa de la salida combinada.




- ▶ Saque el sistema de leche de la salida combinada.




- ▶ Desmonte completamente el sistema de leche.
- ▶ Enjuague a fondo todas las piezas bajo un chorro de agua corriente. En caso de residuos de leche muy resacos, sumerja primero los componentes en una solución de 250 ml de agua fría y 1 tapón de detergente del sistema de leche JURA. Enjuague después a fondo los componentes.







- ▶ Vuelva a ensamblar el sistema de leche.



- ▶ Vuelva a colocar los componentes montados en la salida combinada y presiónelos.



- ▶ Coloque la tapa de la salida combinada. Asegúrese de que la tapa de la salida combinada esté correctamente encajada.




- ▶ Conecte el tubo de leche a la salida combinada.

## Colocar el filtro

Su Z6 ya no necesitará descalcificación si emplea el cartucho de filtro CLARIS Smart. Si durante la primera puesta en funcionamiento todavía no ha colocado el cartucho de filtro, puede hacerlo a continuación.

**Condición previa:** el visualizador indica «Por favor, seleccione».

- ▶ Retire el depósito de agua y vacíelo.



- ▶ Coloque la prolongación para el cartucho de filtro suministrada en la parte superior de un cartucho de filtro CLARIS Smart.
- ▶ Coloque el cartucho de filtro y la prolongación en el depósito de agua.
- ▶ Gire el cartucho de filtro en sentido a las agujas del reloj hasta que encaje de manera audible.
- ▶ Llene el depósito de agua con agua fresca y fría, y vuelva a colocarlo.

**i** La máquina detecta automáticamente que acaba de colocar el cartucho de filtro.

«Funcionamiento del filtro» / «Almacenado»

«El filtro se enjuaga», el filtro se enjuaga. El agua fluye directamente hacia la bandeja recogegotas.

«Vaciar la bandeja recogegotas»

- ▶ Vacíe la bandeja recogegotas y vuelva a colocarla.  
«Funcionamiento del filtro», «El filtro se ha enjuagado correctamente»

En el visualizador aparece «Por favor, seleccione». Su Z6 está de nuevo lista para funcionar.


## Cambiar el filtro

**i** En cuanto se agota el efecto del cartucho de filtro (dependiendo de la dureza del agua ajustada), la Z6 solicita un cambio del filtro.

**i** Los cartuchos de filtro CLARIS Smart pueden adquirirse en comercios especializados.

**Condición previa:** el visualizador indica «Cambiar el filtro».

- ▶ Pulse el Rotary Switch.  
«Cambio del filtro»
- ▶ Pulse de nuevo el Rotary Switch.
- ▶ Retire el depósito de agua y vacíelo.
- ▶ Gire el cartucho de filtro en sentido contrario a las agujas del reloj y retírelo del depósito de agua junto con la prolongación.
- ▶ Coloque la prolongación para el cartucho de filtro en la parte superior de un cartucho de filtro CLARIS Smart **nuevo**.



- ▶ Coloque el cartucho de filtro y la prolongación en el depósito de agua.
- ▶ Gire el cartucho de filtro en sentido a las agujas del reloj hasta que encaje de manera audible.
- ▶ Llene el depósito de agua con agua fresca y fría, y vuelva a colocarlo.

**i** La máquina detecta automáticamente que acaba de cambiar el cartucho de filtro.

«Cambio del filtro» / «Almacenado»

«El filtro se enjuaga», el cartucho de filtro se enjuaga. El agua fluye directamente hacia la bandeja recogegotas.

«Vaciar la bandeja recogegotas»

- ▶ Vacíe la bandeja recogegotas y vuelva a colocarla.

«Cambio del filtro», «El filtro se ha enjuagado correctamente»

En el visualizador aparece «Por favor, seleccione». Su Z6 está de nuevo lista para funcionar.

## Limpiar la máquina

Después de 180 preparaciones u 80 enjuagues de conexión, la Z6 requiere una limpieza.

### ATENCIÓN

El empleo de productos limpiadores incorrectos puede hacer que aparezcan residuos en el agua o se produzcan daños en la máquina.

- ▶ Utilice exclusivamente productos de conservación originales JURA.

**i** El programa de limpieza dura aproximadamente 20 minutos.

**i** No interrumpa el programa de limpieza. La calidad de la limpieza se vería afectada por ello.

**i** Las pastillas de limpieza JURA pueden adquirirse en comercios especializados.

**Condición previa:** el visualizador indica «Limpiar la máquina».

- ▶ Pulse el Rotary Switch.


«Limpieza»

- ▶ Pulse de nuevo el Rotary Switch.

«Limpieza»

- ▶ Pulse el botón «Inicio».

- ▶ Pulse de nuevo el botón «Inicio».



«Vaciar el depósito de posos»

- ▶ Vacíe la bandeja recogegotas y el depósito de posos y vuelva a colocarlos.

«Pulse el Rotary Switch»

- ▶ Coloque un recipiente debajo de la salida combinada.
- ▶ Pulse el Rotary Switch.

«Máquina limpiando», sale agua por la salida combinada.

- El proceso se interrumpe, «Introducir pastilla de limpieza».
- ▶ Abra la tapa del embudo de llenado para café molido.

- ▶ Introduzca una pastilla de limpieza JURA en el embudo de llenado.

- ▶ Cierre la tapa del embudo de llenado.

«Pulse el Rotary Switch»

- ▶ Pulse el Rotary Switch.

«Máquina limpiando», sale agua varias veces por la salida combinada.

El proceso se detiene automáticamente.

«Vaciar el depósito de posos»

- ▶ Vacíe la bandeja recogegotas y el depósito de posos y vuelva a colocarlos.

En el visualizador aparece «Por favor, seleccione». La limpieza ha concluido.

## Descalcificar la máquina

La Z6 se calcifica debido al uso y solicita automáticamente una descalcificación. La calcificación depende del grado de dureza del agua.

- i** Si utiliza un cartucho de filtro CLARIS Smart, no aparecerá ninguna solicitud de descalcificación.

### **⚠ ATENCIÓN**

El producto descalcificador puede provocar irritaciones en la piel y en los ojos.

- ▶ Evite el contacto con la piel y los ojos.
- ▶ Elimine el producto descalcificador enjuagando con agua limpia. Consultar a un médico después de un contacto con los ojos.



**ATENCIÓN** El empleo de productos descalcificadores incorrectos puede hacer que aparezcan residuos en el agua o se produzcan daños en la máquina.

- ▶ Utilice exclusivamente productos de conservación originales JURA.

**ATENCIÓN** La interrupción del proceso de descalcificación puede provocar daños en la máquina.

- ▶ Realice la descalcificación completamente.

**ATENCIÓN** El contacto del producto descalcificador con superficies delicadas (p. ej., mármol) puede provocar daños en las mismas.

- ▶ Elimine inmediatamente las salpicaduras.

**i** El programa de descalcificación dura aproximadamente 45 minutos.

**i** Las pastillas de descalcificación JURA pueden adquirirse en comercios especializados.

**Condición previa:** el visualizador indica «Descalcificar la máquina».

- ▶ Pulse el Rotary Switch.

«Descalcificación»

- ▶ Pulse de nuevo el Rotary Switch.

«Descalcificación»

- ▶ Pulse el botón «Inicio».

- ▶ Pulse de nuevo el botón «Inicio».

«Vaciar la bandeja recogegotas»

- ▶ Vacíe la bandeja recogegotas y el depósito de posos y vuelva a colocarlos.


«Producto descalcificador en el tanque»

- ▶ Retire el depósito de agua y vacíelo.

- ▶ Disuelva el contenido de una bandeja blíster (3 pastillas de descalcificación JURA) completamente en 600 ml de agua. Este proceso puede tardar algunos minutos.

- ▶ Llene el depósito de agua vacío con la solución y vuelva a colocarlo.

«Pulse el Rotary Switch»





- ▶ Coloque un recipiente debajo de la salida de agua caliente.
  - ▶ Pulse el Rotary Switch.  
«La máquina se descalcifica», sale agua varias veces por la salida de agua caliente.  
El proceso se interrumpe, «Vaciar la bandeja recogegotas».
  - ▶ Vacíe la bandeja recogegotas y el depósito de posos y vuelva a colocarlos.  
«Llenar el depósito de agua»
  - ▶ Vacíe el recipiente y colóquelo debajo de la salida de agua caliente y la salida combinada.
  - ▶ Retire el depósito de agua y enjuáguelo a fondo.
  - ▶ Llene el depósito de agua con agua fresca y fría, y vuelva a colocarlo.  
«Pulse el Rotary Switch»
  - ▶ Pulse el Rotary Switch.  
«La máquina se descalcifica», el proceso de descalcificación continúa. Sale agua por la salida combinada y la salida de agua caliente.  
«Vaciar la bandeja recogegotas»
  - ▶ Vacíe la bandeja recogegotas y el depósito de posos y vuelva a colocarlos.  
En el visualizador aparece «Por favor, seleccione». La descalcificación ha concluido.
- i** Enjuague el depósito de agua a fondo en caso de que se produzca una interrupción imprevista del proceso de descalcificación.